



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СТАНЦІЯ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

(назва установи)

91031, м. Луганськ, вул. Луганської правди, 159

(місцезнаходження)

(0642) 61-83-60

Головний державний санітарний лікар

Докучайко А.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від **30.06.2009р.**

№ **05.03.02-04/38649**

**Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання
згідно ДСТУ Б.В.2.7-141:2007**

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: **25.21.2**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для питного та технічного водопостачання

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Торговий Дім "Мегапласт", Україна, 91047, м. Луганськ, вул. Гаєтело, 39-Б,

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW)

**ТОВ "Торговий Дім "Мегапласт", Україна, 91047, м. Луганськ, вул. Гаєтело, 39-Б, , тел.: (0642) 347-881,
код ЄДРПОУ: 32900322**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Продукція повинна відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7-141:2007, СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДМК) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы определения", а також Інструкції № 880-71. За органолептичними властивостями запах виробу, запах та присмак витяжок не повинен перевищувати одного балу. Кількість хімічних речовин, мігруючих в модельовані розчини, не повинен перевищувати (ДМК): формальдегід – 0,1 мг/дм³, солі важких металів (Cu, Zn, Pb) 1,0 мг/дм³, 1,0 мг/дм³ та 0,03 мг/дм³ відповідно, миш'як – 0,05 мг/дм³. Випробування зразків за вказаними показниками проводилися токсикологічною лабораторією Луганської обласнепідстанції (протокол від 30.06.2009 р, № 1/99)

При переробці в повітря робочої зони можуть виділятися формальдегід, окис вуглецю, органічні кислоти. Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони згідно ГОСТ 12.1.005-88 не повинен перевищувати: формальдегід - 0,5 мг/м³, II клас небезпечності, окис вуглецю - 20 мг/м³, IV клас небезпечності, оцтова кислота - 5 мг/м³, III клас небезпечності, винила хлорид 5/1 мг/м³, речовина, що відноситься до I класу небезпечності.

(критерії безпеки / показники)

**Действительно
при наличии
расходной накладной**

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

В умовах транспортування та зберігання продукції дотримуватись вимог нормативно-технічної документації виробника продукції. На виробництві необхідно додержуватись вимог СП № 1042-73 "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию", ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" СП №4783-88 "Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання згідно ДСТУ Б.В.2.7-141:2007, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

До продукції надається етикетка згідно вимог нормативної документації.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.06.2011 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вантаж на кордоні перевіряється на наявність висновку санепідекспертизи.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вантаж на митній території перевіряється на наявність висновку санепідекспертизи.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Періодично проводити санепідконтроль за виробництвом, зберіганням та застосуванням продукції згідно вимог НД на продукцію, ГОСТ 12.1.005-88, ДСП 201-97, СП № 1042-73, відповідних санітарних правил і норм.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКА
ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СТАНЦІЯ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

91031, м.Луганськ, вул.Луганської правди, 159,
тел.: (0642) 61-83-60

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11-362 від 30.06.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

Щербаков А.А.

**Действительно
при наличии
расходной накладной**